

Установки MobilMat

Written by Administrator

Wednesday, 25 March 2009 11:50 - Last Updated Thursday, 22 July 2010 14:23



Конструктивная серия 30-120 м³/ч

Гибкая система – разрабатывается соответственно пожеланиям заказчика

В системе MobilMat необходимые для производства бетона приборы встроены в компактные, удобные для транспортировки единицы, которые совместно собираются на нашем заводе, электрически оборудуются и проверяются на функциональность. Установка мобильна и быстро переставляется.



добавок

смесителя с весами для

весы для химических

Как стандарт инертные материалы складываются в рядный склад, возможна также поставка башенного склада.

На площадке смесителя оборудуются или опробованный планетарный противоточный смеситель HPGM, или как альтернатива неприхотливый двухвальный смеситель DWM. Загрузка смесителя осуществляется посредством скипового подъемника или транспортера в зависимости от условий площадки и пожеланий клиента.

Рядный склад с большими, электропневматически управляемыми дозирующими затворами и весовой транспортер с тензометрическим весовым оборудованием образуют единое целое.

Конструктивная серия MobilMat выполняет требования к современной бетоносмесительной установке, благодаря высокой экономичности при производстве бетона.



Рядный склад инертных
Ленточный транспортер
материалов из бетона

Наклонный ленточный
транспортёр

для

объемного дозирования



Передвижные весы –
Затворы для грубого-
альтернатива весовому транспортёру

Весовой транспортер, подвешенный
в бетонном складе инертных материалов
точного- дозирования



Автоматическая загрузочная установка
погрузчиком

Загрузка

Установки MobilMat

Written by Administrator

Wednesday, 25 March 2009 11:50 - Last Updated Thursday, 22 July 2010 14:23
